



## HPC<sup>3</sup> 2024

### المشكلة A، أرابيك

### مكتبة العجائب

### الحد الأقصى للنقاط: 5

تفتح مكتبة العجائب قسمًا جديدًا، وتحتاج إلى مساعدتكم لتحديد كيفية تنظيمه. تحتوي المكتبة  $N_i$  أنواع مختلفة من الكتب ذات الأبعاد المتساوية، وكتب  $(0 < k \leq 10^6)$  على  $k$  (0 ≤  $i < k$ ) -th. النوع  $i$  من نظراً لأن المكتبة من المفترض أن تكون مختلفة تمامًا في كل زيارة، فإنهم يريدون معرفة عدد الترتيبات المميزة التي يمكنهم تشكيلها ومع ذلك، تميل المكتبة إلى إجراء تحولات دورية<sup>1</sup> أعلى أقسامها. لذلك، يريدون منك معرفة عدد الترتيبات المختلفة للكتب بحيث لا يمكن إجراء أي ترتيب من أي كتاب آخر بأي عدد أو مجموعة من التحولات الدورية.

تعتبر جميع الكتب من نفس النوع متكافئة تمامًا.

يتم تعريف التحول الدوري على أنه عملية تحريك جميع الكتب مسافة واحدة في نفس الاتجاه، مع التفاف الكتب<sup>[1]</sup> التحول الدوري إلى الأسفل  $n \times m$  التي تترك حدود الترتيب إلى الجانب الآخر. رسميًا، إذا مثلنا ترتيبًا كمصفوفة، فإن (استبدال جميع  $(i - 1, j)$  بالعنصر الموجود في  $(i, j)$  ( $1 \leq i \leq n$ ,  $1 \leq j \leq m$ ) سيؤدي إلى استبدال جميع  $(n, j)$  بالعنصر الموجود في  $(1, j)$ .

### المشكلة الفرعية 1

والارتفاع  $W$  قررت المكتبة أن تجعلك تقوم بإنشاء ترتيب ثنائي الأبعاد للعرض  $H$  ( $0 < W \leq 10^6$ ,  $0 < H \leq 10^6$ ).

ومن المؤكد أن -th. النوع  $i$  هو عدد الكتب من  $A_i$  حيث  $k$  بطول  $A$  لقد أعطوك أيضًا مصفوفة  $W \times H$  يساوي  $A$  مجموع

### تنسيق الإدخال

$k$ ، و  $H$ ، و  $W$ ، يحتوي السطر الأول من كل إدخال على 3 أعداد صحيحة  $A$ . على أعداد صحيحة: محتوى المصفوفة  $k$  يحتوي السطر الثاني من كل إدخال

W	H	k		
A[0]	A[1]	A[2]	...	A[k]

## تنسيق الإخراج

C. يحتوي السطر الأول والوحيد لكل إخراج على عدد صحيح واحد

C

هو عدد الترتيبات الممكنة التي يمكن إجراؤها؟ أين C

## أمثلة على حالات الاختبار

### الإدخال 1

```
1 1 1
1
```

### المخرج 1

1

على ترتيب ممكن واحد. لذا، يجب أن يعيد البرنامج 1x1 تحتوي الشبكة 1

### المدخل 2

```
6 1 3
1 2 3
```

### المخرج 2

10

، التي تحتوي على 1 و 2 و 3 كتب من أنواع مختلفة على 10 ترتيبات ممكنة. لذا 6x1 تحتوي الشبكة يجب أن يعيد البرنامج 10

### المدخل 3

```
3 3 2
3 6
```

### المخرج 3

12

التي تحتوي على 3 و 6 كتب من أنواع مختلفة على 12 ترتيبًا ممكنًا. لذا، يجب 3x3 تحتوي الشبكة أن يعيد البرنامج 12

## المشكلة الفرعية 2

بعد ذلك، ستقوم بإنشاء ترتيبات للقسم ثلاثي الأبعاد للمكتبة. سيتم تزويدك بأبعاد القسم: العرض  $W$  والارتفاع  $H$  والطول  $L$  ( $0 < W \leq 10^6$ ,  $0 < H \leq 10^6$ ,  $0 < L \leq 10^6$ ).

ومن المؤكد أن  $i$ -th النوع هو عدد الكتب من  $A_i$  حيث  $k$  بطول  $A$  مرة أخرى، لديك مجموعة  $W \times H \times L$  يساوي  $A$  مجموع

### تنسيق الإدخال

$k$ ، و  $L$ ، و  $H$ ، و  $W$  يحتوي السطر الأول من كل إدخال على 4 أعداد صحيحة  $A$ . على أعداد صحيحة: محتوى المصفوفة  $k$  يحتوي السطر الثاني من كل إدخال

```
W H L k
A[0] A[1] A[2] ... A[k]
```

### تنسيق الإخراج

$C$ . يحتوي السطر الأول والوحيد لكل إدخال على عدد صحيح واحد

```
C
```

هو عدد الترتيبات الممكنة التي يمكن إجراؤها؟  $C$  أين

## أمثلة على حالات الاختبار

### الإدخال 1

```
12 1 1 3
2 4 6
```

### المخرج 1

```
1160
```

تحتوي الشبكة التي يبلغ حجمها  $1 \times 1 \times 12$  والتي تحتوي على 2 و 4 و 6 كتب من أنواع مختلفة على ترتيبًا ممكنًا. لذا، يجب أن يعيد البرنامج 1160 ترتيبًا 1160

### المدخل 2

```
2 3 3 2
6 12
```

## المخرج 2

1044

، التي تحتوي على 6 و 12 كتابًا من أنواع مختلفة على 1044 ترتيبًا ممكنًا. لذا  $3 \times 3 \times 3$  تحتوي الشبكة 2  
يجب أن يعيد البرنامج 1044

## المدخل 3

72 60 96 4  
17280 86400 120960 190080

## المخرج 3

231490207

التي تحتوي على 17280 و 86400 و 120960 و 190080 كتابًا من أنواع  $60 \times 96 \times 60$  تحتوي شبكة 72  
. مختلفة على 231490207 ترتيبًا ممكنًا. لذا، يجب أن يعيد البرنامج 231490207

## المشكلة الفرعية 3

الآن، سمحت لك المكتبة بالتوسع إلى قسمها متعدد الأبعاد. ستقوم الآن بإنشاء ترتيبات في شكل  
 $l$  من الأطوال  $S$  منشور مستطيلي ذي أبعاد - أطوال محاور معطاة بواسطة مجموعة  $N$   
هو طول المحور ( $0 < j \leq l, 0 < S_j \leq 10^3$ ) حيث يكون كل عنصر ( $10$ )

ومن المؤكد أن  $i$ -th النوع هو عدد الكتب من  $A_i$  حيث  $k$  بطول  $A$  مرة أخرى، لديك مصفوفة  
 $S$  يساوي حاصل ضرب عناصر  $A$  مجموع

## تنسيق الإدخال

$k$  و  $l$  يحتوي السطر الأول من كل إدخال على عددين صحيحين  
 $S$  على أعداد صحيحة: محتوى المصفوفة  $l$  يحتوي السطر الثاني من كل إدخال  
 $A$  على أعداد صحيحة: محتوى المصفوفة  $k$  يحتوي السطر الثالث من كل إدخال

```
l k
S[0] S[1] S[2] ... S[l]
A[0] A[1] A[2] ... A[k]
```

## تنسيق الإخراج

C. يحتوي السطر الأول والوحيد لكل إخراج على عدد صحيح واحد

C

هو عدد الترتيبات الممكنة التي يمكن إجراؤها؟ C أين

## أمثلة على حالات الاختبار

### الإدخال 1

```
4 5
4 3 3 5
43 30 75 32
```

### المخرج 1

82946004

التي تحتوي على 43 و30 و75 و32 كتابًا من أنواع مختلفة على 4x3x3x5 تحتوي شبكة ترتيبًا ممكنًا. لذا، يجب أن يعيد البرنامج 82946004 82946004

### المدخل 2

```
7 9
11 9 7 4 9 15 19 13
1000000000 1500000000 800000000 1100000000 900000000 1250000000
950000000 1150000000 1000000000 3240527600
```

### المخرج 2

925581285900

تحتوي الشبكة التي تحتوي على كتب من أنواع مختلفة الموضحة أعلاه على 925581285900 . ترتيبًا ممكنًا. لذا، يجب أن يعيد البرنامج 925581285900